



Diskoll



• Diskoll •

- چسب آماده DISKOLL چسبی بر پایه رزین‌های امولسیون اکرلیک با خصوصیات تعیین شده در جدول محصول است و اصولاً در جهان به چسب‌های (Do-It-Yourself) خود انجام طرح است. لذا این چسب منطقاً در مصارف زیاد عمومی و کلی ساختمان و پروژه‌ها توصیه نمی‌شود و در این گونه امور موکداً بهتر است از چسب پودری استفاده شود. از چسب‌های خمیری می‌توان در بهینه‌سازی زمان ساخت و در مصارف فوری و کم استفاده نمود.

مطابق ضوابط استاندارد دو نوع چسب خمیری بشرح ذیل توصیه شده است:
 ۱- چسب خمیری (10) DISKOLL (DIT) برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ.
 ۲- چسب خمیری (20) DISKOLL (D2TE) برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ در محیط‌های با رطوبت نسبی.

• کاربردها:

- چسب آماده، مناسب برای انجام امور ضروری در نصب کاشی و سرامیک و سنگ بر روی سطوح است
 - قابل استفاده در نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح سنگی و سرامیکی و سیمانی
 - قابل استفاده در مصارف خاص و به اندازه در نصب کاشی و سرامیک در استفاده بهینه از زمان در تهیه و آماده‌سازی چسب

• امتیازات:

- آماده مصرف بدون اضافه کردن مواد دیگری
 - چسبندگی خوب و مقاوم و انعطاف‌پذیر در مقابل نشست و لرزش ساختمان
 - اجرای آسان و راحت
 - مقاومت نسبی در مقابل رطوبت و آب مطابق با استاندارد قید شده در جدول محصول

• Diskoll:

- Diskoll ready adhesive is an adhesive based on acrylic emulsion resins with the characteristics specified in the table below, and it is generally referred to as (Do-It-Yourself) adhesives in the world.

- Therefore, logically, this adhesive is not recommended for general and general purposes of buildings and projects, and it is better to use powder adhesive in such cases.

- Paste adhesives can be used to optimize the preparation time for immediate and small uses.

- According to the standard criteria, two types of paste adhesives are recommended as follows:

1- paste adhesive (DIT) DISKOLL (10) for installation of tile, ceramic and stones.

2- paste adhesive (D2TE) DISKOLL (20) for installation of tile, ceramic and stones in low humid areas.

• Application:

- The ready to use adhesive is suitable for performing the necessary tasks in installing ceramic and stone tiles on surfaces

- Can be used to install ceramic tiles on stone, ceramic and cement surfaces

- It can be used for special purposes and to the extent of installing ceramic tiles in the optimal use of time in the preparation of the adhesive

• Privilege:

- Ready to use without adding other ingredients

- Strong adhesion, resistant and flexible against the settlement and vibration of the building

- Easy and convenient implementation

- relative resistance against moisture and water according to the standard specified in the table below

Specifications	DISKOLL 10	DISKOLL 20
Color	White	White
Density	1.5 g/cm ³	1.6 g/cm ³
Resistance to water	Poor	Good
Adhesion strength – EN 1324	> 2 N/mm ²	> 2 N/mm ²
Open time	20 minutes	30 minutes
Slip	< 0.5 mm	< 0.5 mm
Working Temperature	5-35	5-35
Time for bonding	2-3 days	2-3 days
Ready to use	7 days	7 days
Storage conditions	6 months in dry and cool places	6 months in dry and cool places